

1. 燃油箱额定容积为60L。
2. 燃油箱的材料为镀锌板,具有耐腐蚀性能
3. 材料厚度不低于右侧参数表,保证油箱有足够的强度。
4. 油箱油管要牢固距油箱底部不大于10mm位置。
5. 油量传感器安装座厚度不小于3mm,安装孔M5对应凹槽深不小于2.5mm。
6. 保持内壁光滑,不得有焊渣等杂质。
7. 气密性检测要求:密封所有进出口,油箱浸入水中,施加0.03~0.05Mpa气压,保压时间不小于30S 油箱不得有漏气、变形等现象 ☆。
8. 供货状态:各接口和孔位应有橡胶或塑料、金属堵头。
9. 油箱、油量传感器的安装孔分布圆直径 $\varnothing 66$, 夹角为 $1 \times 80^\circ + 4 \times 70^\circ$ 。
10. 油箱的卡套接口规格参见汽车标准Q803。
11. 其它技术要求应符合GB6070705、QCT 644、GB 18296及XMQB 009规定 ☆。

油 箱 板 材 厚 度 不 得 低 于 以 下 参 数 指 标		
端 盖	隔 板	箱 体
1.2	1.2	1.2

					图号	211100125			
f	2	奔田露	GN2026071416	20260714	名称				
更改标记	更改处数	更改者	更改文件号	更改时间	名称	数量	重量kg	比例	版本
设计	詹可矩	20130411	标准化		慈温箱总成		9.6	1:5	7
校对			输出时间		技术状态	独立水暖状态用			
审核			打印		材料				
批准			受控标识	A	镀锌板	 厦门金龙联合汽车工业有限公司			